

# OFERTĂ SPECIALĂ

## Strung - D 320 x 630

**OPTIMUM**

- Ghidaje călite și rectificat.
- Precizia garantată la concentricitate a capului axului sub 0.009 mm.
- Apărătoare pentru șurubul conducător.
- Buton de oprire de urgență, întrerupător protecție motor, întrerupător principal de blocare.
- Schimbare sens stânga / dreapta de pe căruciorul strungului, prin axul de indexare.
- Protecție contra șpanului la sania superioară.
- Postament utilaj în livrarea standard.

### Cărucior

- execuție de precizie
- roți manuale cu scală ajustabilă de precizie 0.04 / 0.01 mm
- portcuțit cvadruplu
- toate ghidajele reglabile prin prisme V
- protecție contra șpanului gama de reglare în poziția superioară ± 90°

**Universalul strungului** precis, poate lucra la turații ridicate. Concentricitate înaltă. Dispozitiv cuplare ax Camlock.

**Arborele principal** călit și rectificat, rulează în baie de ulei. Este echipat cu 2 rulmenți reglabili cu role conice de precizie, roți dintate și arbore, călite și rectificat.

**Cutia de avans** tip închis.

**Puntea batiului:** diametrul de prelucrare poate crește la 430 mm prin demontarea punții

**Lampă cu halogen** cu braț articulat

**Batiul prismatic,** puternic nervurat, cementat prin inducție.

**Păpușa mobilă**

- reglabilă cu ± 10 mm pentru strunjirea conică
- pinola la păpușa mobilă și roata manuală cu scală reglabilă de precizie 0.025 mm

~~3990€~~  
**2590€**



Model	D 320 x 630
Cod articol	MG.3400633

<b>Racordare electrică</b>	
Tensiunea (V)	400
Putere (kW)	1.5
<b>Domeniu de lucru (mm)</b>	
Înălțime centru	160
Distanța între vârfuri	630
Diametru de strunjire deasupra batiului	320
Diametru de strunjire deasupra saniei	190
Diametru strunjire fără punte batiu	430
Lungime punte batiu demontabilă	230
Lațime batiu	181
Înălțime scaun portcuțit	12
Înălțime portcuțit SWH (cu acțiune rapidă)	16
<b>Turații</b>	
Turații ax (rotații / minut)	65 - 1800
Trepte de viteză	18
<b>Păpușă fixă</b>	
Ax conic	MK 5
Cuplaj fixare ax	Camlock
Alezaj arbore (Ø mm)	38
<b>Cărucior</b>	
Cursă sanie superioară (mm)	85
Cursă sanie transversală (mm)	162
<b>Avans și pas de filetare</b>	
Avans longitudinal - 32 trepte (mm / rotație)	0.052 - 1.392
Avans transversal - 32 trepte (mm / rotație)	0.014 - 0.380
Pas - Metric - 26 pași (mm / rotație)	0.4 - 7
Pas - Inch - 34 pași (filet / 1")	56 - 4
<b>Păpușă mobilă</b>	
Con păpușă mobilă (mm)	MK 3
Cursa pinolei păpușii mobile (mm)	100
<b>Dimensiuni</b>	
Lungime x lațime x înălțime (mm)	1485 x 750 x 1350
Greutate (kg)	400

### Volumul livrării

- Universal cu 3 bacuri Ø 160 mm cu fixare centrică
- Universal cu 4 bacuri Ø 200 mm cu bacuri reglabile
- Platou frontal Ø 250 mm
- Tavă pentru șpan
- Vârf centrare fix MK3
- Lunetă trecere Ø max. 70 mm
- Lunetă mobilă trecere Ø max. 50 mm
- Protecție universal strung
- Portcuțit cvadruplu
- Limitator de cursă (reglare fină)
- Calibru filetare
- Lampa mașinii
- Set roți schimb
- Postament mașină (nu este montat)
- Deflector (nu este montat)
- Set roți dințate de schimb (strungul se livrează fără ulei)

## Polizor de banc - QSM 150

**OPTIMUM**

~~115€~~  
**79€**

Model	QSM 150
Cod articol	MG.3101815

<b>Date tehnice</b>	
Motor	450 W / 230 V
Turație	2850 min <sup>-1</sup>
Piatră de polizare	Ø 150 x 20 x ø16 mm
Dimensiuni	210 x 410 x 295 mm
Greutate	12 kg
Se livrează cu 2 pietre de polizor K80 și K36.	

Prețurile nu conțin TVA. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.